製品安全デ - タシ - ト(MSDS)

製造者情報 会 社 山王工業株式会社

T E L 03 - 3202 - 0071(代) F A X 03 - 3209 - 0186 作 成 平成15年 1月15日

整理番号(MSDS·No.) SH - 069

製品名(化学名·商品名等)

スリックラップ

[物質の特定]

単一製品・混合物の区別 : 混合物製品

化学名	CAS, No.	含有量
ジフェニ-ルメタン		0.005ppm
MDI	07631 - 86 - 9	0.055mg/m3
ポリイソシアナンジ		

[危険有害性の分類]

有害性:

・眼、皮膚、呼吸器に既往症のある人の場合、本製品の毒性について過敏性をますことがある。

吸引した場合

・鼻水、のどの痛み、咳、胸の痛みを引き起こす。

眼に触れた場合:

蒸発物などが眼にしみる。

皮膚に触れた場合:

・赤く腫れる、皮疹、火膨れなどをおこす。

飲み込んだ場合:

・のどの痛み、吐き気、おう吐、下痢を引き起こす。

[応急措置]

吸引した場合:

・気化物の吸引によって気を失った場合、風通しのよいきれいな空気のところに移し、呼吸停止の場合には人工呼吸を行い、医師の診断を受ける。

目に入った場合:

・直ちに多量の水で15分間以上洗眼し、医師の診断を受ける。

皮膚に触れた場合:

- ・製品の付着した衣類と靴を脱がせ、多量の石鹸と水を使ってよく洗い落とす。医師の診断を受ける。 飲み込んだ場合 :
 - ・多量の水を飲ませ吐かせる。
 - ・出来るだけ早く医師の診断を受ける。

[漏出時の措置]

- ・換気をし、給排水装置に入り込むのを防ぐ。
- ·作業の際には必ず適切な保護具を着用する。

[取り扱い及び保管上の注意]

取り扱い

・皮膚や衣類への接触は避けること。

保管

- ・容器を密閉し、直射日光を避け、風通しのよい冷暗所に貯蔵する。
- ・子供の手の届かないところに保管する。

[暴露防止措置]

設備対策・屋内作業場での使用時は扇風機など給排気が充分にとれる設備とする。

保護具 : 保護眼鏡 ; ゴ - グル等

保護手袋・ブチルゴム製手袋

労働/衛生上の慣習:

・使用後は完全に洗い落とすこと。

[物理/化学的性質]

沸点 :368引火点 :237.7気化圧 :1.40mmHg気化密度 :8.50MDI

外観等 :グレ・・粘りある液体

比 重 :1.14

水溶解性:ゆっくり反応する。 臭気:芳香剤の匂い

[危険性情報]

安定性

・通常の取り扱い条件においては安定である。

避けるべき環境

・湿気、熱、火花、裸火、その他の点火装置

避けるべきもの

・水、アミン、強塩基、アルコ・ル

危険な重合 :

・起こる場合がある

[廃棄上の注意]

・廃棄は関係法令を遵守して適性に処理する。

・吸収した物質及び廃水液は全て許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理すること。

[その他]

この文献はT.Christy Enterprises,Incorporated(アメリカ)の安全デ・タシ・トに沿って作成をしております。ここに記載された情報は誠意を持って提供されているものですが、いかなる保証もなすものではありません。

記載内容の問い合わせ先電話番号: 03 - 3202 - 0071(代)