

フランGシール

フッソ樹脂製ソフトタイプガスケットの為、シール効果抜群！
各サイズとも、粘着テープ付で作業が簡単！
必要量を切取り使用出来る、経済タイプ！

呼名	幅	圧縮後の標準幅
3	3mm	5mm
6	6mm	8mm
9	9mm	12mm
12	12mm	17mm

呼名	厚さ	圧縮後の標準厚さ
3	1.5mm	0.2mm
6	3.0mm	0.4mm
9	4.5mm	0.7mm
12	6.0mm	1.0mm

呼名	長さ	フランジサイズ
3	30m	~500A
6	15m	~1000A
9	8m	~1500A
12	5m	~1500A

呼名	最小締付力
3	75kg/cm
6	100kg/cm
9	125kg/cm
12	150kg/cm

写真	使用参照図
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>〔装着時〕</p> <p>フランGシール 2cm位交差させる。</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>〔締付後〕</p> <p>対角線上のボルトを交互均一に締める。</p> </div> </div>

フランGシールの使用方法・注意事項

- 主用途** ・ 配管フランジガスケット配管シーラント・タンク・ケーシング・ダクト・圧力容器 熱交換器・冷却塔、反応槽・各種ライニング容器・大口徑機器等。
- 注意** ・ 適用範囲をご確認の上、適正なサイズを選定しご使用ください。
- 注意** ・ 一度取り外したフランGシールは、使用しないで下さい。
- 注意** ・ 都市ガス・LPG・有毒ガスには使用しないで下さい。
- 注意** ・ 上記主用途以外は使用しないで下さい。
- 注意** ・ 使用済フランGシールは、燃やすと有毒ガスが発生しますので、絶対に燃やさないで下さい。
- 経済性** ・ フリーサイズ・ひも状ですから、シールが必要な部分へ、必要な長さに応じ使用していただけますので、ロスがありません。
- 経済性** ・ 従来のフッソ樹脂製全面ガスケットや、つつみガスケットと比較して、約5割前後のコストダウンがはかれます。
- 使用法** ・ フランジ面を清掃してください。
- 使用法** ・ フランGシールから、剥離紙をはがしてください。
- 使用法** ・ フランジ面の中央部に接着面を押付けながら、リング状に貼り付けます。
- 使用法** ・ 締付は、対象線上のボルトを交互に、また均一に締め付けてください。
- 使用法** ・ 締付後、ボルトが緩むことがありますので、後日増し締めしてください。
- 各サイズとも、1ケース【10巻】入りになっています。**

特	項目		特性値		
	性	融点		327	
気体圧力			20kg/cm ²		
液体圧力			50kg/cm ²		
温度特性			マイナス100 からプラス260		
耐薬品性		耐酸性			
		耐アルカリ性			
	耐溶剤				
溶融アルカリ金属・高温のフッソ・三フッ化塩素には浸されるので、使用しないでください。					



山王工業株式会社

東京都新宿区高田馬場2・4・23

TEL 03(3202)0071(代)

FAX 03(3209)0186

<http://www.sannou.co.jp>

販売代理店

