

## 有機溶剤型ヘルメチック

シックハウス症候群対策の【有機溶剤型防食シーリング剤】

# F-Zシリーズ


上水道・給湯配管用防食シーリング剤【乾性型】

### 規格

- ・日本水道協会規格 JWWA K-161【水道用ライニング鋼管用液状シーリング剤】
- ・国土交通省機械設備工事共通仕様書品
- ・都市基盤整備公団工事共通仕様書品

### 主用途

- ・鉄管配管用のネジ部防食及びシーリング剤。

製品名	色調	容量	入数	耐熱性	耐圧性	乾燥時間	主用途
F-Z 	灰色	500g 筆付き	12缶	90℃	30kg/cm <sup>2</sup>	12～30h	上水防食用
F-Z(X) 	白色	500g 筆付き	12缶	90℃	30kg/cm <sup>2</sup>	12～30h	上水防食用

## 有機溶剤型ヘルメチック

# FII-Vシリーズ

上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用防食シーリング剤【乾性型】

### 規格

- ・日本水道協会規格 JWWA K-161【水道用ライニング鋼管用液状シーリング剤】
- ・国土交通省機械設備工事共通仕様書品
- ・都市基盤整備公団工事共通仕様書品

### 主用途

- ・鉄管配管用のネジ部防食及びシーリング剤。

製品名	色調	容量	入数	耐熱性	耐圧性	乾燥時間	主用途
FII-V 	灰色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm <sup>2</sup>	6～24h	上水防食用
FII-V(X) 	白色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm <sup>2</sup>	6～24h	上水防食用
FII-V(R) 	赤茶色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm <sup>2</sup>	6～24h	上水防食用
FII-120° 	灰色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm <sup>2</sup>	6～24h	上水防食用